



COFFEE
TO
GO



**Coffeemar
XL 46**

COFFEEMAR XL46
COFFEEMAR BLUE XL 46



COFFEEMAR BLUETEC XL 46 CTG



COLOR



COFFEEMAR XL 46 CTG



COFFEEMAR XL 46



El modelo Coffeemar XL 46 ha sido especialmente diseñado para ofrecer un **café para llevar de gran tamaño**, y posibilitar la dispensación de **dos tipos de café en la misma máquina**. Aplicando la tecnología desarrollada por Jofemar para su gama máquinas Coffeemar, que permite extraer toda la calidad del café en grano, e incluye las mejores presentaciones para una máquina vending.



VÁLVULA DE PRESIÓN
EN GRUPO DE
EROGACIÓN



CIERRE ANTIVANDÁLICO
DE PLETINA



J-SUITE



DISTRIBUIDOR DE AGUA
MOTORIZADO, SIN
ELECTROVÁLVULAS



CONFIGURACIÓN SEGÚN
NECESIDADES



TECLADO
CAPACITIVO



SISTEMAS DE PAGO
CON MONEDERO
Y TARJETERO



ACERO INOXIDABLE
ANIHUELLAS

Características principales

NOMBRE de MÁQUINA	MEDIDA sin embalar	PESO	CONSUMO	SERVICIOS	CONTENEDORES de PRODUCTO	BATIDOR	MÉTODO de PAGO
COFFEEMAR XL 46 CTG	1.830 x 755 x 548 mm	170 kg	230V/2600W	500	6 muebles + 2 grano	4	Configurable
COFFEEMAR BLUETEC XL 46 CTG	1.830 x 755 x 548 mm	170 kg	230V/2600W	500	6 muebles + 2 grano	4	Configurable

CARACTERÍSTICAS



- **Válvula de presión** en grupo de erogación para mantener la presión constante en todo el ciclo de erogación.
- Distribuidor de agua motorizado sin electroválvulas.
- **Caldera de aluminio** con resistencia y sondas encapsuladas, **sin contacto con el agua** (evitando juntas tóricas y creación de cal).
- **Extractor para vasos** de hasta **80mm** de diámetro y **117 mm** de alto, 350 ml.
- Dispensador de **paletinas regulable** entre 75 mm y 115 mm de largo.
- **Autolavado de circuito** de mezcla, salida de producto: manual o automático (programable).
- Sistema de **agregado de azúcar antivapor** directo al vaso.
- **Control** constante **de temperatura en la caldera de agua**.
- **Frenado en compuerta de salida**.
- **Fácil limpieza** y mantenimiento de elementos desmontables.
- **Entrega de tapas para el vaso**, con posibilidad de preselección de estas y recargo en precio.
- **Velocidad de erogación** de los expresos (programable).
- **Doble grupo de erogación**, con funcionamiento simultaneo, opción dos tipos de café, o café y té en hoja.

DISEÑO

Nuestra máquina Coffeemar XL46 tiene una perfecta combinación de innovación, altas prestaciones y estética moderna. Destaca su doble grupo de erogación, dos depósitos de café y doble circuito de agua que permite ofrecer un café de 14gr, erogados en 350ml de agua, en menos de 25 segundos.

- Mueble en acero tratado contra la corrosión y **cierre antivandálico** con puerta integrada en cabina (antipalanca).
- **Frontal en cristal** templado embebido en metal, sin acceso a los bordes laterales y teclado capacitivo en la opción Bluetec.
- Acabados con aspecto de **acero inoxidable antihuellas** en la opción Bluetec.
- **Teclado capacitivo** en la opción Bluetec y botonera en la opción Coffeemar XL 46.



TELEMETRÍA



Nuestro sistema electrónico **J-LINK** Jofemar, ofrece una gran variedad de funcionalidades a todas nuestras máquinas. Una de ellas es poder utilizar **J-SUITE**, nuestra solución integral y unificada para la gestión de máquinas que te permite un control total de la máquina desde cualquier parte del mundo.

VENTAJAS

- Compatibilidad en todas las máquinas Jofemar, puedes utilizar J-SUITE en todos nuestros productos.
- Control total de stock.
- Control a distancia de las máquinas desde tu ordenador, Tablet o móvil.
- Compatible con otros sistemas de pago.
- Opción de tener tarjetero de circuito cerrado.
- Compatible con máquinas no Jofemar a través de protocolos estándar.
- Control de gramaje de producto, vasos y paletinas.
- Control de las composiciones del producto.



REDUCCIÓN
DE GASTOS



CONTROL TOTAL
DE STOCKS



SATISFACCIÓN
DEL CLIENTE



AGILIDAD EN LA
CONTABILIDAD



MEJORA DE LAS
OPERACIONES



OPTIMIZACIÓN DE
ADMINISTRACIÓN



MAYOR SEGURIDAD
DE INFORMACIÓN

